


# FREEZER -10°C -25°C



La serie Freezer comprende i congelatori professionali con gamma di temperatura impostabile tra i -10 e i -25°C, dai 140 ai 1500 litri di capacità. Grazie alla loro affidabilità, permettono di conservare in completa sicurezza campioni biologici e di laboratorio, adattandosi a molteplici esigenze nel campo sanitario.

*Freezer range includes professional units with temperature range settable between -10 and -25°C, from 140 to 1500 liters capacity. Thanks to their reliability, they can store in totally safe conditions biological and laboratory samples and comply with the different needs of the medical field.*



Freezer 140    Freezer 250    Freezer 400    Freezer 700

ECT-F

-10°C -20°C

Freezer  
140

140 lt  
L 520  
P 635  
H 940  
H 835\*



\* nella versione ECT-F  
\* ECT-F version

Freezer  
250

250 lt  
L 600  
P 630  
H 1635



Freezer  
400

400 lt  
L 600  
P 630  
H 1955



Freezer  
700


700 lt  
L 720  
P 800  
H 2050



ECT-F  
TOUCH

# FREEZER

-10°C -25°C



Freezer  
1500



Freezer  
1500

1500 lt  
L 1440  
P 820  
H 2050

ECT-F  
TOUCH

34

# FREEZER

## MODELLO

MODEL

	140	250	400	700	1500
<b>Capacità lt (cu ft) - Capacity lt (cu ft)</b>	128 (4,53)	264 (9,33)	347 (12,26)	620 (21,91)	1355 (47,87)
<b>Capacità lorda lt (cu ft) - Gross capacity lt (cu ft)</b>	153 (5,40)	264 (9,33)	347 (12,26)	620 (21,91)	1355 (47,87)
<b>Campo di temperatura - Temperature range</b>	-10 -20°C		-10 -25°C		
<b>Controllore elettronico - Electronic controller</b>	ECT-F	ECT-F Touch	ECT-F	ECT-F Touch	ECT-F
<b>Dimensioni esterne mm (LxPxH) - External dimension mm (WXDXH)</b>	520x635x835	520x635x940	600x630x1635	600x630x1955	720x800x2050
<b>Dimensioni interne mm (LxPxH) - Internal dimensions (WXDXH) mm</b>	440x516x560	500x490x1075	500x490x1405	600x686x1505	1300x690x1510
<b>Sistema di allarme acustico e visivo - Acoustic and visual alarm system</b>				✓	
<b>Registrazione della temperatura - Temperature recording</b>					
<b>Sensori di Corrente e Tensione - Mains and tension sensors</b>					
<b>Termostato di sicurezza - Safety thermostat</b>					
<b>Contatto pulito per remotizzazione allarmi - Dry contact for alarm remoting</b>	✗	✓	✗	✓	✗
<b>Test di auto-diagnosi preventiva - Preventive self-diagnostic test</b>					
<b>Funzione Night &amp; Day per risparmio energetico - Power saving Night&amp;Day function</b>					
<b>Finitura Esterno/Interno - Outer/inner structure</b>			B+B or B+X		
<b>Spessore isolamento (fianchi/schiena) mm - Insulation thickness (sides/back) mm</b>	40		50/70	60	70
<b>Tipo di porta - Door type</b>			Cieca - Solid		
<b>Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type</b>			Ventilata - Forced air		
<b>Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type</b>			R404A		
<b>Sbrinatorio - Defrost</b>			Automatico con evaporizzazione di acqua di condensa - Automatic with condensate water vaporization		
<b>Piedi/Rullini - Feet/Rollers</b>	Piedi (H=15 mm) Feet (H=15mm)		Rullini (ø 20mm) - Rollers (ø 20mm)		Piedi (H=130 mm) - Feet (H=130 mm)
<b>Illuminazione interna - Internal light</b>			Led		
<b>Intercambiabilità ripiani/cassetti e cestelli - Shelves/drawers and baskets interchange system</b>			✓		
<b>N° max Griglie - Max. nr of shelves</b>	3	4	5	6	12
<b>Dimensioni griglie mm - Shelf dimensions mm</b>	400x500	460x475	480x475	560x660	560x660
<b>N° max Cassetti - Max. nr of drawers</b>	5	7	7	7	14
<b>Dim. cassetti (LxPxH) mm (x n.spazi) - Drawers dim. (WXDXH) mm (x nr of compartments)</b>	100x450x75 (3)	120x400x75 (3)	120x400x75 (3)	154x600x75 (3)	154x600x75 (3)
<b>Cestello (LxPxH) (N. max) - Baskets (WXDXH) (max nr.)</b>		✗		569x650x150 (6)	569x650x150 (6+6)
<b>Consumo (kWh/24h) - Power consumption (kW/24h)</b>	5,2	6,9	8,6	12,1	14,3
<b>Potenza assorbita Kw (Amp) - Instant power consumption kW(Amp)</b>	0,6 (2)	0,6 (4,2)	0,65 (3)	1,3 (4)	1,2 (5,5)
<b>Rumorosità (&lt;dBA) - Noise level (&lt;dBA)</b>	43	49	49	52	55

B+B= Lamiera plastificata bianca antibatterica interno ed esterno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, both inside and outside

B+X= Lamiera plastificata bianca antibatterica esterno e acciaio inox AISI 304 interno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, outside and AISI 304 stainless steel inside

35