


-15°C -20°C
VISION

+2°C +15°C
-15°C -20°C
VISION 2T



Congelatori e frigoriferi combinati, con porte in vetro, pensati per la conservazione di prodotti per la cellachia o per medicinali e materiali biologici che possano essere sempre ben visibili anche senza accedere ai vani. Le porte in triplo vetro possiedono una resistenza riscaldante che ne impedisce il congelamento. Entrambe le serie sono disponibili nella versione con termostato ECT-F oppure ECT-F TOUCH.

Freezer and combined refrigerator-freezer models, with glass doors, developed for the storage of coeliac disease products, drugs and biological samples that should always remain in clear sight, without accessing directly to the equipment. The triple door layer glass doors are fitted with a heated gasket avoiding freezing. Both series are available either with ECT-F or ECT-F Touch controller.



Vision
400

Vision
700

Vision
400 2T

Vision
500 2T

ECT-F

Vision
400

400 lt
L 600
P 655
H 1955



Vision
700

700 lt
L 720
P 825
H 2050



Vision
400 2T

400 lt
(200+200)
L 600
P 655
H 2015



Vision
500 2T


500 lt
(250+250)
L 720
P 765
H 2080



**ECT-F
TOUCH**

VISION 2T

+2°C +15°C
-15°C -20°C



Vision
700 2T

ECT-F

Vision
700 2T

700 Lt
(300+300)
L 720
P 885
H 2050



ECT-F
TOUCH

VISION - VISION 2T

MODELLO MODEL	400	700	400 2T	500 2T	700 2T
Capacità lt (cu ft) - Capacity lt (cu ft)	347 (12,26)	620 (21,91)	170+160 (6,01+5,66)	249+230 (8,80+8,13)	260+265 (9,19+9,37)
Capacità lorda lt (cu ft) - Gross capacity lt (cu ft)	347 (12,26)	620 (21,91)	170+181 (6,01+6,39)	249+261 (8,80+9,22)	288+305 (10,18+10,78)
Campo di temperatura - Temperature range	-15 -20°C		+2 +15°C / -15 -20°C		
Controllore elettronico - Electronic controller	ECT-F	ECT-F Touch	ECT-F	ECT-F Touch	ECT-F
Dimensioni esterne mm (LxPxH) External dimension mm (WxDxH)	600x655x1955	720x825x2050	600x655x2015	720x765x2080	720x885x2050
Dimensioni interne mm (LxPxH) Internal dimensions (WxDxH) mm	500x493x1405	600x686x1505	500x496x685 500x496x730	600x588x703 600x588x740	600x686x700 600x686x740
Sistema di allarme acustico e visivo Acoustic and visual alarm system	✓				
Registrazione della temperatura Temperature recording					
Sensori di Corrente e Tensione Mains and tension sensors					
Termostato di sicurezza - Safety thermostat					
Contatto pulito per remotizzazione allarmi Dry contact for alarm remoting	✗	✓	✗	✓	✗
Test di auto-diagnosi preventiva Preventive self-diagnostic test					
Funzione Night & Day per risparmio energetico Power saving Night&Day function					
Finitura Esterno/Interno - Outer/inner structure	B+B or B+X		B+B		B+X
Spessore isolamento (fianchi/schiena) mm Insulation thickness (sides/back) mm	50/70	60	50/70	60/75	60
Tipo di porta - Door type	Vetrata - Glass door				
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type	Ventilata - Forced air				
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type	R404A				
Sbrinatorio - Defrost	Automatico con evaporizzazione di acqua di condensa Automatic with condensate water vaporization				Automatico-Automatic
Piedi/Rullini - Feet/Rollers	Rullini (ø 20mm) Rollers (ø 20mm)	Piedi (H=130 mm) Feet (H=130 mm)	Rullini (ø 20mm) Rollers (ø 20mm)		Piedi (H=130 mm) Feet (H=130 mm)
Illuminazione interna - Internal light	Led				
Interambiabilità ripiani/cassetti e cestelli Shelves/drawers and baskets interchange system	✓				
N° max Griglie - Max. nr of shelves	7	8	6	6	6
Dimensioni griglie mm - Shelf dimensions mm	460x475	560x660	460x475	560x560	560x660
N° max Cassetti - Max. nr of drawers	14	14	10	10	10
Dim. cassetti (LxPxH) mm (x n.spazi) - Drawers dim. (WxDxH) mm (x nr of compartments)	120x400x75 (3)	154x600x75 (3)	120x400x75 (3)	154x500x75 (3)	154x600x75 (3)
Cestello (LxPxH) (N. max) Baskets (WxDxH) (max nr.)	✗	490x600x150 (6)	✗		490x600x150 (2+2)
Consumo (Kwatt/24h) Power consumption (kW/24h)	12,5	14,8	9,4	11,5	14,8
Potenza assorbita Kw (Amp) Instant power consumption kW(Amp)	0,65 (3)	1,3 (4)	0,3 / 0,6 (1,8 / 4A)	0,3 / 0,6 (1,8 / 4A)	0,4+1,8 (1,4+5,8)
Rumorosità (<dBA) - Noise level (<dBA)	49	52	53	52	56

B+B= Lamiera plastificata bianca antibatterica interno ed esterno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, both inside and outside

B+X= Lamiera plastificata bianca antibatterica esterno e acciaio inox AISI 304 interno / Pre-coated antibacterial sheet steel, white colour, outside and AISI 304 stainless steel inside