

SIIRRETTÄVÄT VEDENKÄSITTELYKONTIT



Käänteisosmoosilaitte, tyyppi EUROTEC 03-12



Esimerkki asiakaskohtaisesta ratkaisusta, johon kuuluvat annostelu, vedenpehennys, hiilisuodatus ja käänteisosmoosi.

VUOKRAUS JA MYYNTI

EUROWATER toimittaa täydellisen vedenpuhdistuslaitteiston 20:n jalan kontissa!

SUORITUSKYKY

Kapasiteetti: 15–20 m³/h.

Puhdistetun veden sähkönjohtavuus: 10–20 µS/cm.

HETI KÄYTTÖVALMIS! PLUG AND PLAY!

Kontti on varustettu siten, että sen sähkö- ja vesiliitäntä voidaan kiinnittää välittömästi toimituksen jälkeen.

KÄYTTÖTARKOITUKSET

Siirrettäviä konttilaitteistojamme käytetään muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- kaukolämpölaitosten varastosäiliöiden täyttö
- prosessiveden tuottaminen teollisuuskäytössä käyttöhuipputen yhteydessä ja hätätapauksissa
- prosessiveden väliaikainen toimittaminen
- vedenkäsittelylaitteiden korjausten tai huoltojen yhteydessä.

EUROWATER
PURE WATER TREATMENT

VARUSTELU

Kontin vakiovarustukseen kuuluvat mekaanisella suodattimella varustettu käänteisosmoosilaitteisto ja vedenpehennyslaitte esikäsitteilyä varten. Säiliö on eristetty, joten laitteet on suojattu mahdollisilta jäätymisestä aiheutuville vaurioilta.

ASIAKASKOHTAISTEN RATKAISUJEN MYYNTI

Tietyissä tapauksissa konttilaitteistojen pysyvä käyttö on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. EUROWATERilla onkin laaja kokemus kiinteiden konttiratkaisujen käytöstä.

VEDENPEHMENNYSLAITTEIDEN VUOKRAUS

Pehmennetyn veden väliaikaiseen tarpeeseen valikoimastamme löytyy vedenpehennyslaitteita, jotka on asennettu käyttövalmiiksi kuljetusalustalle. Kerromme mielellämme lisää!

VAKIOKAPASITEETTI

Puhdistuskapasiteetti	Vakiovarustelu
15 m ³ /h	Vedenpehennyslaitte SML 1802 Käänteisosmoosilaitte EUROTEC 03-12
20 m ³ /h	Vedenpehennyslaitte SML 1802 Käänteisosmoosilaitte EUROTEC 03-18