

POL-EKO SL -LÄMPÖKAAPIT



SMART-MALLI

OMINAISUUDET

- 4,3" selkeä kosketusnäyttö
- LAN- ja USB-tiedonsiirtoa varten
- 5 ohjelman tallennusmuisti
- multi-segmenttiset ajan ja lämpötilan ohjelmoinnit, max 6 segmenttiä
- hälytykset sekä visuaalisesti että äänellä
- ohjelmien ja datan tallennus, max 10000 tulosta 6 kk ajan
- tapahtumaloki
- ohjelmiston parametrien pikasäätömahdollisuus
- Alarm Bar-toiminto
- lämpötilasuojausluokka 2.0
- näytön käyttö mahdollista hansikkaat kädessä
- saatavilla LabDesk-ohjelmisto PC:lle

TÄRKEIMMÄT VARUSTEET

- moottoroitu ilmanvaihto valittavissa
- automaattinen tuulettimen pysäytys ohjelman loputtua
- manuaalinen ilmanvaihtoventtiilin säätö



SMART PRO-MALLI

TOP+-mallin seuraaja Smart PRO täyttää vaativankin käyttäjän odotukset. Smart PRO-malleissa on WiFi-yhteys kommunikointiin ja tiedonsiirtoon. Tätä kautta voidaan ohjelmoida, seurata ja tallentaa parametrejä mistä tahansa.

OMINAISUUDET

- iso ja selkeä 7" kosketusnäyttö
- LAN-, USB- ja WiFi-ohjaamiseen ja tiedonsiirtoon
- multi-segmenttiset ajan ja lämpötilan ohjelmoinnit, max 100 segmenttiä
- 40 ohjelman tallennusmuisti
- hälytykset sekä visuaalisesti että äänellä
- järjestelmän pääkäyttäjätöiminto, laitteen hallinta voidaan asettaa salasanan taakse
- useita eri käyttäjätasoja: User/Admin/Super-admin
- ohjelmien ja datan tallennus, max 10000 tulosta 12 kk ajan
- tapahtumaloki
- ohjelmiston parametrien pikasäätömahdollisuus
- lämpötilasuojausluokat 3.1/3.2/3.3
- Alarm Bar -toiminto
- näytön käyttö mahdollista hansikkaat kädessä
- saatavilla LabDesk-ohjelmisto PC:lle

TÄRKEIMMÄT VARUSTEET

- moottoroitu ilmanvaihto valittavissa
- automaattinen tuulettimen pysäytys ohjelman loputtua
- automaattinen ilmanvaihtoventtiilin säätö
- ohjelman nimi käyttäjän valittavissa
- Quick Note-toiminto käyttäjän kommenttien tallentamiseen
- Quick Change-toiminto parametrien muuttamiseksi (lämpötila, kosteus, aika, ilmanvaihtoventtiili ja tuuletin)

POL-EKO SL -LÄMPÖKAAPIT

OMINAISUUDET

- saatavilla Smart ja Smart PRO-versioina
- sisusta ruostumatonta terästä
- moottoroitu tai painovoimainen ilmanvaihto mallista riippuen
- tuulettimen nopeuden säätö
- maksimikuorma/hylly 10 kg, saatavilla myös vahvistettuja malleja, joiden maksimikuorma 50–100 kg/hylly
- ajan, lämpötilan ja hälytyspalkin esittäminen näytöllä sekä näiden parametrien pikaohjaus, Smart PRO-versiossa myös ilmanvaihtoventtiilin ja tuulettimen pikaohjaus
- mikroprosessoriohjattu ajan ja lämpötilan hallinta
- automaattiset häiriöiden tarkistukset hälytyksellä
- lämpötila-alue 5°C yli huoneenlämpötilan...+300°C



VAKIOVARUSTEENA KAIKISSA MALLEISSA

- umpinainen ovi, ikkunallinen ovi tilattavissa
- LAN ja USB
- ritilähyllyt ruostumattomasta teräksestä, 1–6 kpl mallista riippuen, lisähyllyt tilattavissa
- valmistajan testaustodistus +105°C
- englanninkielinen käyttöliittymä
- ylikuumenemissuoja DIN 12880 mukaan; Smart luokka 2.0, Smart PRO luokat 3.1/3.2/3.3

Saatavilla myös SLWP-läpiantomallina.

Viisi erikokoista mallia 112 l – 1005 l, lämpötila-alue 5°C yli huoneenlämpötilan...+300°C.

POL-EKO SL -LÄMPÖKAAPIT

MALLISTO										
	SL15	SL32	SL53	SL75	SL115	SL180	SL240	SL400	SL750	SL1000
Ilmankierto	Luonnollinen tai puhallin SLN/SLW	Luonnollinen tai puhallin SLN/SLW	Luonnollinen tai puhallin SLN/SLW	Luonnollinen tai puhallin SLN/SLW	Luonnollinen tai puhallin SLN/SLW	Luonnollinen tai puhallin SLN/SLW	Luonnollinen tai puhallin SLN/SLW	Puhallin SLW	Puhallin SLW	Puhallin SLW
Tilavuus l	15	32	56	76	112	180	245	424	749	1005
Ulkomitat leveys, mm	510	590	590	590	650	650	810	1010	1260	1260
Korkeus, mm	550	630	700	850	850	1030	1200	1430	1600	2000
Syvyys, mm	470	520	620	620	710	820	770	780	870	880
Sisämitat leveys, mm	320	400	400	400	460	470	600	800	1040	1040
Korkeus, mm	230	320	390	530	540	720	800	1040	1200	1610
Syvyys, mm	200	250	360	360	450	560	510	510	600	600
Tehontarve W	700	1200	1700	1700	2500	2800	3100	4000	5500	5500
Paino, kg	27	35	50	60	65	94	126	174	260	330
Lämpötilan vaihtelu 105 °C:ssa SLN	±0,7	±0,4	±0,3		±0,5		±0,6	-	-	-
SLW	±0,4	±0,4	±0,3		±0,5		±0,5	±0,5	±0,5	±0,5
Jännite V, 50/60 Hz	110-120/ 220-240	110-120/ 220-240	110-120/ 220-240	230	110-120/ 220-240	230	110-120/ 220-240	400/20 8 3/N	400/20 8 3/N	400/20 8 3/N
Hyllymäärä toimituksessa/max	1/2	1/3	2/5	2/5	2/7	3/9	3/10	3/14	5/16	6/22



Hyxo Oy

Palokorvenkatu 2, PL 16
04261 KERAVA
Puhelin 010 417 4500